あなたのフィールドシーンは、新たな想像力と遭遇する。

軽量小型，簡単操作

軽量小型で，簡単な操作により，誰にでも使いこなせるデジタル電気探査器です。

電極配置は９通り

DZD-10は，８方法の電極配置と任意配置の合計９通りの設定が可能。電極間隔などを入力するだけで，自動的に電流・電位・見掛け比抵抗がディスプレイに表示されます。また，自然電位も測定できます。

あらゆるフィールドに対応

5.6kgの軽量ボディーは携帯用として利用でき，山岳地帯の調査や海外調査研究に最適です。一般に資源調査から地質調査など幅広い分野で活躍します。

オプション製品も充実

300mまでのケーブルを用意，垂直探査で活躍します。ケーブル長はご注文により特別生産可能です。また，電気検層センサーで孔内の比抵抗の測定が可能です。

ELECTRIC RESISTIVITY METER

DZD-10

軽量小型の電気探査器

標準価格 500,000円
ケーブル（オプション） 95,000円
電気検層センサー（オプション） 140,000円

電極配置

1 垂直探査－四極法 (4P-VES)
2 垂直探査－三極法 (3P-VES)
3 水平探査－四極法 (4P-PRFIL)
4 水平探査－三極法 (3P-PRFIL)
5 平面探査－中間梯度法 (RECTANGLE)
6 ダイポール・ダイポール法 (DIPOLE)
7 電気検層 (IP-BUR)
8 垂直探査－五極法 (5P-VES)
9 任意配置法 (K)

主な仕様

・トランスミッタ機能
－出力電圧レンジ：10～250V
－測定電圧：1mV～3V
－測定電流：1mA～1A
－測定誤差：±1%
－測定精度：0.01mV / 0.01mA
・レシーバー機能
－入力インピーダンス：＞8M ohm
－測定レンジ：1mV～3V
－スタッキング回数：1～99回
・電極配置設定：9方式
・最大メモリ容量：800データ
・ディスプレイ：液晶 2行40字表示
・インターフェース：RS-232C
・形　　状：245(W)×235mm(H)×155(D)mm
・重　　量：5.6kg （内部電池含む）
・電　　源
－本体電源：単1サイズ乾電池 8個
－外部電源：10～250V DC
・使用時温度： -10～50℃
・過電流 / 過電圧 防止機能付き
・付 属 品：電極棒 4本，収納箱
AB,MN,HV,RS232C ｺﾈｸﾄｹｰﾌﾞﾙ
データ転送ソフト (DOS/V)

オプション

・ケーブル：300m 2巻 / 100m 2巻
・電気検層センサー： ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ付 ｹｰﾌﾞﾙ長100m 電極間隔 0.25,0.5,1.0m

TANAKA
www.geology.co.jp

株式会社 田中地質コンサルタント
〒915-0082 福井県武生市国高2-324-7 phone:(0778)25-7000 fax:(0778)25-7001

●安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい。水，湿気，ほこり，油煙などの多い場所に放置しないで下さい。●このカタログは 1999年 1月現在のものです。このカタログで使用されている製品の写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。また，仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●製品，サービス等詳細については，弊社のホームページ http://www.geology.co.jp/ もしくは E-mail,phone,fax にてご相談下さい。